

IPC-A35

3MP Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264 ve MJPEG çift akışlı kodlama
- 20fps @ 3M (2304 x 1296) & 25/30fps@1.3M (1280 x 960)
- IR Uzunluğu 10m
- Easy4ip bulut desteği
- Wi-Fi Desteği
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası,
- DC5V2A



Teknik Özellikler

| Kamera | |
|--------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS |
| Efektif Piksel Sayısı | 2304 (H) x 1536 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 16MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | 0.78Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafe | 10 m'ye (33 ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Lens | |
| Objektif Türü | Sabit |
| Montaj Türü | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm |
| Max. Açıklık | F2.0 |
| Görüş Açısı | H: 77 °; V: 42 ° |
| Odak Kontrolü | Sabit |

IPC-A35

3MP Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| Yakın Odak Mesafesi | - |
| Pan / Tilt / Flip | |
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0 ° ~ 355 ° , Tilt: 0 ° ~ 90 ° , Flip: 0 ° ~ 355 ° |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
| Akış Yeterliliği | 2'li Görüntü Akışı |
| Çözünürlük | 3M (2048 × 1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
| Frame Oranı | 3MP (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz /Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Dış Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgili Alan | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü | Mevcut |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleyesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |

IPC-A35

3MP Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

| Ses | |
|------------------------|--|
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; AAC |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Metodu | Tek / Çok Yayın |
| Max. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
| Kenar Depolama Alanı | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android Telefon |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
| Arayüz | |
| Video Arabirimi | - |
| Ses Arabirimi | Dahili Mikrofon ve Hoparlör |
| RS485 | - |
| Alarm | - |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC5V 2A |
| Güç Tüketimi | <8.5W |

IPC-A35

3MP Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

| Çevre Şartları | |
|--------------------------|---|
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Koruma Sertifikası | - |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Kasa | |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar | 94.4 mm x 94.4 mm x 94.4 mm (3.72 'x 3.72 "x 3.72") |
| Net Ağırlık | 0.215Kg (0.47lb) |

